

Ai-1000 標準仕様書

お見積No. _____

●外部仕上表				
基礎	鉄筋コンクリート造、ベタ基礎	基礎幅150mm・底盤150mm厚(防湿シート敷)		
屋根	無石綿高級屋根材/棟換気	※屋根形状により取付不可の場合があります。		
外壁	オリジナルカラーサイディング・14mm厚 外壁通気工法採用			
雨樋	塩ビ製			
玄関ポーチ	磁器質タイル			
玄関ドア	断熱アルミシングルドア			
外部建具	アルミペアガラスサッシ、網戸付			
防腐・防蟻工事	GLよりH1,000以下の木部及び床下 ※クロルピリオスは含まない。			
断熱材	外気廻り/外壁:グラスウール75mm厚、屋根:グラスウール100mm厚、1階床/発泡系断熱材			
●内部仕上表				
	床	壁	天井	備考
玄関	磁器質タイル	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	100~300角
ホール・廊下	木質フロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	
階段	木質段板(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	化粧手摺付
和室	畳	京壁クロス(F☆☆☆☆)	木目クロス(F☆☆☆☆)	国産畳表
洋室	木質フロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	
居間	木質フロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	
キッチン	木質フロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	キッチンパネル、床下収納(洗面にない場合)
洗面脱衣室	サニタリーフロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	床下収納(キッチンにない場合)
トイレ	サニタリーフロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	ペーパーホルダー・タオルリング
浴室	バリアフリータイプユニットバス			手摺付
クローゼット	木質フロア(F☆☆☆☆)	洋室用押入れボード	洋室用押入れボード	
押入	ベニヤ	和室用押入れボード	和室用押入れボード	
●主要構造材				
構造材	土台:米檜または米ヒバKD105×105 管柱:Fwie15高品位杉柱105×105 通し柱・隅柱:杉KD柱120×120 桁/梁:米松または米赤松W105×H105~300 二階床:剛床工法 筋違:45×90 間柱:27×105 全て乾燥材			
●付帯設備				
システムキッチン	システムキッチンI型2550・ジャンボシンク・ステンレスワークトップ・シングルレバー混合水栓 吊戸棚H700・3口ガスコンロ・シロッコファンレンジフード・床下収納・キッチンパネル			
洗面化粧台	カウンタータイプ(W1200またはW900、2階設置可能)			
浴室	バリアフリーバス1616(一坪)・ミラー/収納棚・入口ドア折戸			
給湯器	追炊き機能付20号ガス給湯器			
便器	脱臭シャワー機能付きトイレ(2階設置可能)			
給水配管	台所、洗面、浴室、トイレ、洗濯機、給湯器用 各1ヶ所 (全6ヶ所)			
給湯配管	台所、洗面、浴室 各1ヶ所 (全3ヶ所)			
電気設備	電灯配線:玄関ポーチ・玄関ホール・廊下(5ヶ所)・階段室・流し手元・洗面脱衣室・トイレ・浴室・居室(3ヶ所)・LDK(3ヶ所)			
	スイッチ:電灯配線に付各1ヶ所 階段各1ヶ所 浴室換気扇 アース配線:3ヶ所 専用コンセント(クーラー・レンジ):6ヶ所			
	2口コンセント:18ヶ所 1口コンセント:浴室・台所換気扇、トイレ、洗面 各1ヶ所 防水コンセント:1ヶ所			
	マルチメディアコンセント(3口コンセント1、TV配線2(BS・CS)、電話配管1):2ヶ所 分電盤:単三18回路			
照明器具固定灯	TV配線:3ヶ所(マルチメディアコンセントに2ヶ所含む) 電話配管:2ヶ所(マルチメディアコンセントに含む)			
照明器具固定灯	玄関ポーチ・玄関ホール・廊下(5ヶ所)・階段室・流し手元・洗面脱衣室・トイレ・浴室・居室(3ヶ所)・LDK(3ヶ所)			
カーテン	9ヶ所(掃出窓・腰窓)			
その他の設備	熱感知式 1ヶ所 煙感知式 6ヶ所 第三種計画換気システム カメラ付インターホン			

※仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

2013年8月28日 作成

標準仕様書

お見積No.

●外部仕上表				
基礎	鉄筋コンクリート造、ベタ基礎 基礎幅150mm・底盤150mm厚(防湿シート敷)			
屋根	無石綿高級屋根材/棟換気 ※屋根形状により取付不可場合があります。			
外壁	サイディング・14mm厚 外壁通気工法採用			
雨樋	塩ビ製			
玄関ポーチ	磁器質タイル			
玄関ドア	断熱アルミシングルドア			
外部建具	アルミペアガラスサッシ、網戸付			
防腐・防蟻工事	GLよりH1,000以下の木部及び床下 ※クロルピリオスは含まない。			
断熱材				
●内部仕上表				
	床	壁	天井	備考
玄関	磁器質タイル	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	100～200角
ホール・廊下	木質フロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	
階段	木質段板(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	化粧手摺付
和室	畳	京壁クロス(F☆☆☆☆)	木目クロス(F☆☆☆☆)	
洋室	木質フロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	
居間	木質フロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	
キッチン	木質フロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	キッチンパネル、床下収納(洗面にない場合)
洗面脱衣室	サニタリーフロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	床下収納(キッチンにない場合)
トイレ	サニタリーフロア(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	ペーパーホルダー・タオルリング
浴室		バリアフリータイプユニットバス	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	手摺付
クローゼット	木質フロア(F☆☆☆☆)	洋室用押入れボード	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	
押入	ベニヤ	和室用押入れボード	JIS規格クロス(F☆☆☆☆)	
●主要構造材				
構造材	土台:米糺または米ヒノキKD105×105 管柱:Fwie15高品位杉柱105×105 通し柱・隅柱:杉KD柱120×120 桁/梁:米松または米赤松W105×H105～300 二階床:剛床工法 筋違:45×90 間柱:27×105 全て乾燥材			
●付帯設備				
システムキッチン	システムキッチンI型2550・ジャンボシンク・ステンレスワークトップ・シングルレバー混合水栓 吊戸棚H700・3口ガスコンロ・シロッコファンレンジフード・床下収納・キッチンパネル			
洗髪洗面化粧台	W750 大型シャンプードレッサー・シングルレバー洗髪シャワー水栓			
浴室	バリアフリーバス1616(一坪)・ミラー/収納棚・入ロドア折戸			
給湯器	追炊き機能付20号ガス給湯器			
便器	脱臭機能付一体型シャワートイレ			
給水配管	台所、洗面、浴室、トイレ、洗濯機、給湯器用 各1ヶ所 (全6ヶ所)			
給湯配管	台所、洗面、浴室 各1ヶ所 (全3ヶ所)			
電気設備	電灯配線:玄関ポーチ・玄関ホール・廊下(4ヶ所)・階段室・流し手元・洗面脱衣室・トイレ・浴室・居室(4ヶ所)・LDK(3ヶ所) スイッチ:電灯配線に付各1ヶ所 階段各1ヶ所 浴室換気扇 アース配線:3ヶ所 専用コンセント(クーラー・レンジ):6ヶ所 2口コンセント:18ヶ所 1口コンセント:浴室・台所換気扇、トイレ、洗面 各1ヶ所 防水コンセント:1ヶ所 マルチメディアコンセント(3口コンセント1、TV配線2(BS・CS)、電話配管1):2ヶ所 分電盤:単三18回路 TV配線:3ヶ所(マルチメディアコンセントに2ヶ所含む) 電話配管:2ヶ所(マルチメディアコンセントに含む)			
照明器具固定灯	玄関ポーチ・玄関ホール・廊下(4ヶ所)・階段室・流し手元・洗面脱衣室・トイレ・浴室・居室(4ヶ所)・LDK(3ヶ所)			
玄関収納	セパレートタイプ(W1100～1200) または トールタイプ(W800～900)			
カーテン	9ヶ所(掃出窓・腰窓)			
その他の設備	熱感知式 1ヶ所 煙感知式 6ヶ所 第三種計画換気システム カメラ付インターホン			

※仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

2013年8月28日 作成